

# 3 Keego<sup>®</sup> HM12 Kovametallileikkuinen reikäsaha

**TILAUSTUOTE !**

Lieriövarsi vakiona, käsi- ja pylväsporakoneille

Keskisyvä kuppi. Enemmän lastutilaa, sopii ei-rautametalleille.

<b>HM12</b>	Läpäisykyky 12mm	Koot Ø 18 - 95mm*
Kiinnitys	Lieriövarsi (Ø10mm / 12mm) Hionnat kolmella sivulla	
Hammas	Kovametalli, hampaan leveys n.3mm. Vaihtuva hionta.	
Rajoitinkaulus	On, 28mm kohdalla. Ei mene läpi poratusta reiästä.	
Kupin syvyys	n. 25mm sisäpuolelta	
Pakkaus sisältää	Kupin, varren ja ohjainporan jousineen	
Käyttökohteet	Teräs, valurauta, ei-rautametallit. Lasikuitu ja muovit.	
*Saatavilla myös tuumakoot Ø 9/16" - 4-1/2" (14,3 - 114,3mm)		

Ø mm	Til.nro.	Ø mm	Til.nro.	Ø mm	Til.nro.
18	HM12018	39	HM12039	60	HM12060
19	HM12019	40	HM12040	61	HM12061
20	HM12020	41	HM12041	62	HM12062
21	HM12021	42	HM12042	63	HM12063
22	HM12022	43	HM12043	64	HM12064
23	HM12023	44	HM12044	65	HM12065
24	HM12024	45	HM12045	66	HM12066
25	HM12025	46	HM12046	67	HM12067
26	HM12026	47	HM12047	68	HM12068
27	HM12027	48	HM12048	69	HM12069
28	HM12028	49	HM12049	70	HM12070
29	HM12029	50	HM12050	75	HM12075
30	HM12030	51	HM12051	80	HM12080
31	HM12031	52	HM12052	85	HM12085
32	HM12032	53	HM12053	90	HM12090
33	HM12033	54	HM12054	95	HM12095
34	HM12034	55	HM12055	96	HM12096
35	HM12035	56	HM12056	100	HM12100
36	HM12036	57	HM12057	101,6 4"	HM12102
37	HM12037	58	HM12058	108 4-1/4"	HM12108
38	HM12038	59	HM12059	114,3 4-1/2"	HM12114



Sopii myös  
ALUMIINILLE

#### Ohjainporat



Ø 6 x 70mm  
HM1206x70

Kierroslukusuositukset sivulla 41  
Suositellaan leikkuunesteen tai  
-tahnän käyttöä.

Alumiinia porattaessa suositellaan  
käytettäväksi erityisesti alumiinille  
tarkoitettua leikkuunestettä tai öljyä.