

3 Keego® HRF Kovametallileikkuinen reikäsaha

TILAUSTUOTE !
VAIHTOVARRET Matala kuppi, ohuille metalleille sekä lasikuidulle

HRF	Läpäisykyky 5mm	Koot Ø 14 - 120mm
Kiinnitys	Vaihtovarret eri koneille. Kupit ja varret myydään erikseen.	
Hammastus	Kovametalli, hampaan leveys n.2,4mm	
Rajoitinkaulus	On, 10mm kohdalla. Ei mene läpi poratusta reiästä.	
Kupin syvyys	n. 10mm	
Pakkaus sisältää	Kupin ja kuusiokoloavaimen. Varret erikseen. Lieriö- ja MK-varren pakkaus sisältää kuusiokoloavaimen ohjainporan vaihtoa varten.	
Käyttökohteet	Ohuet metallit. Teräs, ruostumaton teräs, ei-rautametallit. Lasikuitu ja muovit	

Ø mm	Til.nro	Ø mm	Til.nro	Ø mm	Til.nro
14	HRF014	36	HRF036	58	HRF058
15	HRF015	37	HRF037	59	HRF059
16	HRF016	38	HRF038	60	HRF060
17	HRF017	39	HRF039	61	HRF061
18	HRF018	40	HRF040	62	HRF062
19	HRF019	41	HRF041	63	HRF063
20	HRF020	42	HRF042	64	HRF064
21	HRF021	43	HRF043	65	HRF065
22	HRF022	44	HRF044	66	HRF066
23	HRF023	45	HRF045	67	HRF067
24	HRF024	46	HRF046	68	HRF068
25	HRF025	47	HRF047	69	HRF069
26	HRF026	48	HRF048	70	HRF070
27	HRF027	49	HRF049	75	HRF075
28	HRF028	50	HRF050	80	HRF080
29	HRF029	51	HRF051	85	HRF085
30	HRF030	52	HRF052	90	HRF090
31	HRF031	53	HRF053	100	HRF100
32	HRF032	54	HRF054	105	HRF105
33	HRF033	55	HRF055	110	HRF110
34	HRF034	56	HRF056	115	HRF115
35	HRF035	57	HRF057	120	HRF120


OHUET TERÄKSET

VAIHTOVARSITERÄT S.35-39

- Valitse tarpeisiisi sopiva kuppi
- Valitse koneellesi sopiva kiinnitys

Kupit ja varret myydään erikseen

Samat terät käytettävissä:

- Käsiporakoneilla
- Magneettiporakoneilla
- Pylväsporakoneilla

Kierroslukusuositukset sivulla 41

Suositellaan leikkuunesteen tai -tahnan käyttöä.

Tukeva ja helppo kaksipuoleinen kuusiokolo-ruuvikiinnitys varren vaihtoon.

Kiinnitysreian Ø 20mm HRF 14-100mm

Kiinnitysreian Ø 32mm HRF 105-120mm

Magneettiporakoneen varret	
Terille Ø14-100mm (kiinnike Ø20mm)	
HRM-weldon (Weldon 19,05 - Ø20)	
HRM-quick-in (FEIN Quick-In - Ø20)	
HRM-one-touch (Nitto One-Touch - Ø20)	
Terille Ø105-120mm (kiinnike Ø32mm)	
HRM-weldon2 (Weldon 19,05 - Ø32)	


Lieriövarret Ø10 tai 13mm

- sisältäen ohjainporan ja jousen

Terille Ø14-100mm (kiinnike Ø20mm)

HRM25-HEX10 Ø10mm

HRM25-HEX13 Ø13mm

Terille Ø105-120mm (kiinnike Ø32mm)

HRM25-HEX13/2 Ø13mm



Vara ohjainpora

HRF-KP Ø 6 x 60mm


Morsekartiovarret terille Ø14-100mm

- sisältäen ohjainporan ja jousen (kiinnike Ø20mm)

HRM25-MK2

HRM25-MK3

Morsekartiovarret terille Ø105-120mm

- sisältäen ohjainporan ja jousen (kiinnike Ø32mm)

HRM25-MK3032 (Ø32mm)

Venttiilitappi SHC30675P Ø 6,35 x 75mm