

3 Keego® HRP50 Kovametallileikkuinen reikäsaha

VAIHTOVARRET Syvä kuppi PUTKILLE ja kerrosmateriaaleille

HRP50	Läpäisykyky 6mm	Koot Ø 14 - 100mm
-------	-----------------	-------------------

Kiinnitys	Vaihtovarret eri koneille. Kupit ja varret myydään erikseen.
Hammastus	Kovametalli, hampaan leveys n.3mm
Rajoitinkaulus	Ø32mm ja siitä isommat koot menevät läpi poratusta reiästä, sitä pienemmissä varren kiinnityskaulus ottaa vastaan.
Kupin syvyys	n. 50mm sisäpuolelta
Pakkaus sisältää	Kupin ja kuusiokoloavaimen. Varret erikseen. Lieriö- ja MK-varren pakkaus sisältää kuusiokoloavaimen ohjainporan vaihtoa varten.
Käyttökohteet	Putket ja kerrosmateriaalit joissa metallin vahvuus enintään noin 7mm Teräs, ruostumaton teräs, ei-rautametallit. Lasikuitu ja muovit.

Ø mm	Til.nro	Ø mm	Til.nro	Ø mm	Til.nro
14	HRP50014	35	HRP50035	56	HRP50056
15	HRP50015	36	HRP50036	57	HRP50057
16	HRP50016	37	HRP50037	58	HRP50058
17	HRP50017	38	HRP50038	59	HRP50059
18	HRP50018	39	HRP50039	60	HRP50060
19	HRP50019	40	HRP50040	61	HRP50061
20	HRP50020	41	HRP50041	62	HRP50062
21	HRP50021	42	HRP50042	63	HRP50063
22	HRP50022	43	HRP50043	64	HRP50064
23	HRP50023	44	HRP50044	65	HRP50065
24	HRP50024	45	HRP50045	66	HRP50066
25	HRP50025	46	HRP50046	67	HRP50067
26	HRP50026	47	HRP50047	68	HRP50068
27	HRP50027	48	HRP50048	69	HRP50069
28	HRP50028	49	HRP50049	70	HRP50070
29	HRP50029	50	HRP50050	75	HRP50075
30	HRP50030	51	HRP50051	80	HRP50080
31	HRP50031	52	HRP50052	85	HRP50085
32	HR50032	53	HRP50053	90	HRP50090
33	HRP50033	54	HRP50054	100	HRP50100
34	HRP50034	55	HRP50055		



PUTKET ja kerrosmateriaalit



VAIHTOVARSITERÄT S.35 - 39

- Valitse tarpeisiisi sopiva kuppi
- Valitse koneellesi sopiva kiinnitys

Kupit ja varret myydään erikseen

Samat terät käytettävissä:

- Käsioporakoneilla
- Magneettiporakoneilla
- Pylväsporakoneilla

Tukeva ja helppo kaksipuoleinen kuusiokolo-ruuvikiinnitys varren vaihtoon. Kiinnitysreiän Ø 20mm.

Kierroslukusuositukset sivulla 41
Suositellaan leikkuunesteen tai -tahnan käyttöä.

Magneettiporakoneen varret - venttiilitappi erikseen		
HRM-weldon (Weldon 19,05)	HRM-quick-in (FEIN Quick-In)	HRM-one-touch (Nitto One-Touch)

Venttiilitappi HC506112P Ø 6,35 x 112mm

Lieriövarret Ø10 tai 13mm - sisältäen ohjainporan ja jousen
HRP50-HEX10 Ø10mm
HRP50-HEX13 Ø13mm



Vara ohjainpóra
HRP50-KP Ø 6 x 90mm

Morsekartiovarret - sisältäen ohjainporan ja jousen
HRP50-MK2
HRP50-MK3

