

3 Keego® HRM25 Kovametallileikkuinen reikäsaha



VAIHTOVARRET Järeä terä vahvemille teräksille

HRM25	Läpäisykyky 25mm	Koot Ø 14 - 120mm
Kiinnitys	Vaihtovarret eri koneille. Kupit ja varret myydään erikseen.	
Hammastus	Kovametalli, hampaan leveys n.4mm. Vaihtuva hionta.	
Rajoitinkaulus	On, 30mm kohdalla. Ei mene läpi poratusta reiästä.	
Kupin syvyys	n. 34mm sisäpuolelta	
Pakkaus sisältää	Kupin ja kuusiokoloavaimen. Varret erikseen. Lieriö- ja MK-varren pakkaus sisältää kuusiokoloavaimen ohjainporan vaihtoa varten.	
Käyttökohteet	Paksumat metallit. Teräs, ruostumaton teräs, ei-rautametallit. Lasikuitu ja muovit.	

Ø mm	Til.nro	Ø mm	Til.nro	Ø mm	Til.nro
14	HRM25014	37	HRM25037	60	HRM25060
15	HRM25015	38	HRM25038	61	HRM25061
16	HRM25016	39	HRM25039	62	HRM25062
17	HRM25017	40	HRM25040	63	HRM25063
18	HRM25018	41	HRM25041	64	HRM25064
19	HRM25019	42	HRM25042	65	HRM25065
20	HRM25020	43	HRM25043	66	HRM25066
21	HRM25021	44	HRM25044	67	HRM25067
22	HRM25022	45	HRM25045	68	HRM25068
23	HRM25023	46	HRM25046	69	HRM25069
24	HRM25024	47	HRM25047	70	HRM25070
25	HRM25025	48	HRM25048	75	HRM25075
26	HRM25026	49	HRM25049	76	HRM25076
27	HRM25027	50	HRM25050	78	HRM25078
28	HRM25028	51	HRM25051	80	HRM25080
29	HRM25029	52	HRM25052	85	HRM25085
30	HRM25030	53	HRM25053	90	HRM25090
31	HRM25031	54	HRM25054	95	HRM25095
32	HRM25032	55	HRM25055	100	HRM25100
33	HRM25033	56	HRM25056	105	HRM25105
34	HRM25034	57	HRM25057	110	HRM25110
35	HRM25035	58	HRM25058	115	HRM25115
36	HRM25036	59	HRM25059	120	HRM25120



PAKSUMMAT TERÄKSET
25mm asti



VAIHTOVARSI TERÄT S.35-39

- Valitse tarpeisiisi sopiva kuppi
- Valitse koneellesi sopiva kiinnitys

Kupit ja varret myydään erikseen

Samat terät käytettävissä:

- Käsiporakoneilla
- Magneettiporakoneilla
- Pylväsporakoneilla

Kierroslukusuositukset sivulla 41

Suosittelaa leikkuunesteen tai -tahnan käyttöä.

Tukeva ja helppo kaksipuoleinen kuusiokolo-ruuvikiinnitys varren vaihtoon.

Kiinnitysreian Ø 20mm HRM25 14-100mm

Kiinnitysreian Ø 32mm HRM25 105-120mm

Magneettiporakoneen varret

Terille Ø14-100mm (kiinnike Ø20mm)

HRM-weldon (Weldon 19,05 - Ø20)

HRM-quick-in (FEIN Quick-In - Ø20)

HRM-one-touch
(Nitro One-Touch - Ø20)

Terille Ø105-120mm (kiinnike Ø32mm)

HRM-weldon2 (Weldon 19,05 - Ø32)



Lieriövarret Ø10 tai 13mm

- sisältäen ohjainporan ja jousen

Terille Ø14-100mm (kiinnike Ø20mm)

HRM25-HEX10 Ø10mm

HRM25-HEX13 Ø13mm

Terille Ø105-120mm (kiinnike Ø32mm)

HRM25-HEX13/2 Ø13mm



Vara ohjainpora jousella

HRM25-KP Ø 6 x 75mm



Morsekartiovarret terille Ø14-100mm

- sisältäen ohjainporan ja jousen (kiinnike Ø20mm)

HRM25-MK2

HRM25-MK3

Morsekartiovarret terille Ø105-120mm

- sisältäen ohjainporan ja jousen (kiinnike Ø32mm)

HRM25-MK3032 (Ø32mm)

HRM25-MK4032 (Ø32mm)

Venttiilitappi

SHC556100P Ø 6,35 x 100mm