

3 Keego® SF HSS-reikäsaaha

Lieriövarsi vakiona, käsi- ja pylväsporakoneille

Matalakuppinen pikateräsreikäsaaha ohuille metalleille, lasikuidulle ja muoville.

Kevyt leikkuu
OHUILLE
METALLEILLE



| SF | Läpäisykyky 3mm | Koot Ø 12 - 100mm |
|------------------|--|-------------------|
| Kiinnitys | Lieriövarsi (Ø12-60mm kara Ø10mm, Ø61-100mm kara Ø12mm) | |
| Hammastus | Pikateräs HSS M2 | |
| Rajoitinkaulus | On, 12mm kohdalla. Ei mene läpi poratusta reiästä. | |
| Kupin syvyys | n. 7mm sisäpuolelta | |
| Pakkaus sisältää | Kupin, varren ja ohjainporan. (Ø12-14 pora Ø4mm, Ø15-100 pora Ø6mm) | |
| Käyttökohteet | Ohuet metallit. Teräkset ja ei-rautametallit. Lasikuitu ja muovit | |

| Ø mm | Til.nro | Ø mm | Til.nro | Ø mm | Til.nro |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| 12 | SF012 | 33 | SF033 | 54 | SF054 |
| 13 | SF013 | 34 | SF034 | 55 | SF055 |
| 14 | SF014 | 35 | SF035 | 56 | SF056 |
| 15 | SF015 | 36 | SF036 | 57 | SF057 |
| 16 | SF016 | 37 | SF037 | 58 | SF058 |
| 17 | SF017 | 38 | SF038 | 59 | SF059 |
| 18 | SF018 | 39 | SF039 | 60 | SF060 |
| 19 | SF019 | 40 | SF040 | 61 | SF061 |
| 20 | SF020 | 41 | SF041 | 62 | SF062 |
| 21 | SF021 | 42 | SF042 | 63 | SF063 |
| 22 | SF022 | 43 | SF043 | 64 | SF064 |
| 23 | SF023 | 44 | SF044 | 65 | SF065 |
| 24 | SF024 | 45 | SF045 | 66 | SF066 |
| 25 | SF025 | 46 | SF046 | 67 | SF067 |
| 26 | SF026 | 47 | SF047 | 70 | SF070 |
| 27 | SF027 | 48 | SF048 | 75 | SF075 |
| 28 | SF028 | 49 | SF049 | 80 | SF080 |
| 29 | SF029 | 50 | SF050 | 85 | SF085 |
| 30 | SF030 | 51 | SF051 | 90 | SF090 |
| 31 | SF031 | 52 | SF052 | 100 | SF100 |
| 32 | SF032 | 53 | SF053 | | |

Ohjainporat

Terille Ø12 - 14mm
Pora Ø 4mm
SF4x50

Terille Ø15 - 100mm
Pora Ø 6mm
SF6x50

Kierroslukusuositukset sivulla 41.
Suositellaan leikkuunesteen tai -tahnan käyttöä.

Alumiinia porattaessa suositellaan käytettäväksi erityisesti alumiinille tarkoitettua leikkuunestettä tai öljyä.