



Bi-metalli reikäsaha HSS M42 Co8%

Rakennusteollisuuden yleisreikäsaha

OHUET METALLIT - RAKENNUSLEVYT - NAULAINEN PUU - KERROSMATERIAALIT

- Syvempi kuppi 48mm (normi bi-metal sahassa 38mm)
- Vaihettava hammastus HSS M42 Co8%
- Suuret aukot rungossa ja tukevassa taustalevyssä helpottavat kappaleen poistoa ja parantavat näkyvyyttä
- Siisti tikkuun ripustettava läpinäkyvä myyntipakkaus (koot 14-152mm Xtreme-sarja)

Nopeampi, kestävämpi... Suorituskyky omaa luokkaansa!



BLU-MOL Xtreme	Läpäisykyky: - metalliin n.3mm - muut kupinsyvyyden mukaan n.48mm	Koot: Xtreme-sarja Ø14 - 152mm - Isommat koot 160-250mm sekä 133mm muuta mallia
Kiinnitys	Irtovarret s.46, standardi bi-metallisahan kierrekiinnitys	
Hammastus	Vaihettava hammastus 4/6 hammasta tuumalla, HSS M42 Co8%	
Rajoitinkaulus	Ei ole. Menee läpi poratusta reiästä.	
Kupin syvyys	Ø14-152mm syv.48mm (Ø160-250mm + Ø133mm syvyys 38mm)	
Pakkaus sisältää	Kupin. Siisti ripustettava läpinäkyvä myyntipakkaus.	
Käyttökohteet	mm. rakennuslevyt, ohuet metallit, putket, kerrosmateriaalit, naulainen puu, muovit	



Ø mm	"	mm	Til.nro	Ø mm	"	mm	Til.nro	Ø mm	"	mm	Til.nro
14	9/16	14,3	BX014	46	1-13/16	46,0	BX046	92	3-5/8	92,1	BX092
16	5/8	15,9	BX016	48	1-7/8	47,6	BX048	95	3-3/4	95,3	BX095
17	11/16	17,5	BX017	50		50,0	BX050	98	3-7/8	98,4	BX098
19	3/4	19,1	BX019	51	2	50,8	BX051	102	4	101,6	BX102
20	25/32	19,8	BX020	52	2-1/16	52,4	BX052	105	4-1/8	104,8	BX105
21	13/16	20,6	BX021	54	2-1/8	54,0	BX054	108	4-1/4	108,0	BX108
22	7/8	22,2	BX022	55		55,0	BX055	111	4-3/8	111,1	BX111
24	15/16	23,8	BX024	57	2-1/4	57,2	BX057	114	4-1/2	114,3	BX114
25	1	25,4	BX025	59	2-5/16	58,7	BX059	121	4-3/4	120,7	BX121
27	1-1/16	27,0	BX027	60	2-3/8	60,3	BX060	127	5	127,0	BX127
29	1-1/8	28,6	BX029	64	2-1/2	63,5	BX064	133	5-1/4	133,4	BX133P
30	1-3/16	30,2	BX030	65	2-9/16	65,1	BX065	140	5-1/2	139,7	BX140
32	1-1/4	31,8	BX032	67	2-5/8	66,7	BX067	146	5-3/4	146,1	BX146
33	1-5/16	33,3	BX033	68	2-11/16	68,3	BX068	152	6	152,4	BX152
35	1-3/8	34,9	BX035	70	2-3/4	69,9	BX070	160	6-1/3	160,3	BX160P
37	1-7/16	36,5	BX037	73	2-7/8	73,0	BX073	168	6-2/3	168,3	BX168P
38	1-1/2	38,1	BX038	75		75,0	BX075	177	7	177,8	BX177P
40	1-9/16	39,7	BX040	76	3	76,2	BX076	200	7-7/8	200,0	BX200IUR
41	1-5/8	41,3	BX041	79	3-1/8	79,4	BX079	210	8-5/16	211,1	BX210P
43	1-11/16	42,9	BX043	83	3-1/4	82,6	BX083	250	10	254,0	BX250IUR
44	1-3/4	44,5	BX044	86	3-3/8	85,7	BX086				
45		45,0	BX045	89	3-1/2	88,9	BX089				

Varret, ohjainporat ja tarvikkeet sivulla 46
Sarjat sivulla 47

Suosittelaa leikkuunesteen tai -tahnän käyttöä.

Alumiinia porattaessa suositellaan käytettäväksi erityisesti alumiinille tarkoitettua leikkuunestettä tai öljyä.