



## CT - reikäsaha Carbide Tipped

Reikäsaha kuluttaville rakennusmateriaaleille

**LAMINAATIT - VANERIT - LASIKUITU - LAATAT**
**TILAUSTUOTE !**

- Aggressiivinen kovametallikärkinen hammastus, 3 hammasta tuumalla
- Kuluttavissa materiaaleissa jopa 10-kertainen työkalunkesto verrattuna tavalliseen bi-metallisahaan
- Sopii standardi bi-metallisahan varsiin

<b>CT Xtreme</b>	<b>Läpäisykyky:</b> Kupin syvyyden mukaan n.38mm	<b>Koot: Ø17 - 152mm</b>
------------------	--	--------------------------

<b>Kiinnitys</b>	Irtovarret s.46, standardi bi-metallisahan kierrekiinnitys
<b>Hammastus</b>	3 hammasta tuumalla, aggressiivinen hammastus Hampaiden kärjessä pienet kovametallipalat
<b>Rajoitinkaulus</b>	Ei ole. Menee läpi poratusta reiästä.
<b>Kupin syvyys</b>	38mm
<b>Pakkaus sisältää</b>	Kupin. Pahvipakkaus.
<b>Käyttökohteet</b>	Kuluttavat materiaalit kuten laminaatit ja vanerit sekä lasikuitu.



Tälle terälle voi standardivarteen vaihtaa kovametallikärkisen ohjainporan: RG8538 6,35x86mm (tarvikkeet s.46)

Ø mm	"	mm	Til.nro	Ø mm	"	mm	Til.nro	Ø mm	"	mm	Til.nro
17	11/16	17,5	CT017	54	2-1/8	54,0	CT054	95	3-3/4	95,3	CT095
19	3/4	19,1	CT019	57	2-1/4	57,2	CT057	102	4	101,6	CT102
22	7/8	22,2	CT022	60	2-3/8	60,3	CT060	105	4-1/8	104,8	CT105
25	1	25,4	CT025	64	2-1/2	63,5	CT064	108	4-1/4	108,0	CT108
29	1-1/8	28,6	CT029	65	2-9/16	65,1	CT065	114	4-1/2	114,3	CT114
32	1-1/4	31,8	CT032	67	2-5/8	66,7	CT067	121	4-3/4	120,7	CT121
35	1-3/8	34,9	CT035	76	3	76,2	CT076	127	5	127,0	CT127
38	1-1/2	38,1	CT038	83	3-1/4	82,6	CT083	140	5-1/2	139,7	CT140
41	1-5/8	41,3	CT041	86	3-3/8	85,7	CT086	152	6	152,4	CT152
44	1-3/4	44,5	CT044	89	3-1/2	88,9	CT089				
51	2	50,8	CT051	92	3-5/8	92,1	CT092				

Varret, ohjainporat ja tarvikkeet sivulla 46

Sarjat sivulla 47