

RemGrit Kovametallirouhe-reikäsaaha

Putkitöihin, rakennuksille, laiva- ja lentokoneteollisuuteen

LAMINAATIT – KOMPOSIITIT – KERAAMISET LAATAT – VALURAUTA - LIUSKEKIVI JA MARMORI

- Syvyys 37mm, tukeva 5mm vahvuinen taustalevy
- Kestää hyvin kuluttavia materiaaleja
- Sopii standardi bi-metallisahan varsiin

RemGrit km-rouhe	Läpäisykyky: Kupin syvyyden mukaan n.36mm	RemGrit koot: Ø16 – 114mm - Muita kokoja löytyy vaihtelevasti toisen merkkisinä. Kysy tarvittaessa.
-------------------------	---	---

Kiinnitys	Irtovarret s.46, standardi bi-metallisahan kierrekiinnitys
Hammastus	Kovametallirouhe
Rajoitinkaulus	Ei ole. Menee läpi poratusta reiästä.
Kupin syvyys	36mm
Pakkaus sisältää	Kupin. Pahvipakkaus.
Käyttökohteet	mm. laminaatit, komposiitit, keraamiset laatat, valurauta, pehmeät kivet kuten marmori ja liuskekivi



Ø mm	"	mm	Til.nro	Ø mm	"	mm	Til.nro
16	5/8	15,9	RG016	54	2-1/8	54,0	RG054
19	3/4	19,1	RG019	57	2-1/4	57,2	RG057
20	25/32	19,8	RG020	60	2-3/8	60,3	RG060
22	7/8	22,2	RG022	64	2-1/2	63,5	RG064
25	1	25,4	RG025	70	2-3/4	69,9	RG070
29	1-1/8	28,6	RG029	76	3	76,2	RG076
32	1-1/4	31,8	RG032	83	3-1/4	82,6	RG083
35	1-3/8	34,9	RG035	86	3-3/8	85,7	RG086
38	1-1/2	38,1	RG038	95	3-3/4	95,3	RG095
44	1-3/4	44,5	RG044	102	4	101,6	RG102
48	1-7/8	47,6	RG048	114	4-1/2	114,3	RG114
51	2	50,8	RG051				

Tälle terälle voi standardivarteen vaihtaa kovametallikärkisen ohjainporan: RG8538 6,35x86mm (tarvikkeet s.46)

Varret, ohjainporat ja tarvikkeet sivulla 46

Sarjat sivulla 47