

# 3 Keego® HB Betonipora

Kovametallihampainen kuppiterä iskukoneille  
**HARKOLLE, TIILELLE JA RAUDATTOMALLE BETONILLE**  
 - Varsi ja ohjainpora kartiokiinnityksellä kuppiterään

<b>HB</b>	Läpäisykyky 80mm	Koot Ø 25 - 200mm
-----------	------------------	-------------------

<b>Kiinnitys</b>	Irtovarret. Saatavana hex, sds-plus ja sds-max
<b>Hammastus</b>	Järeä kovametallihammastus. Hampaan leveys n.7mm
<b>Rajoitinkaulus</b>	Ei ole. Menee läpi poratusta reiästä.
<b>Kupin syvyys</b>	81mm
<b>Pakkaus sisältää</b>	Kupin. Varret ja ohjainporat erikseen.
<b>Käyttökohteet</b>	mm. harkot, tavalliset tiilet, raudaton betoni.

Ø mm	Til.nro	Ø mm	Til.nro	Ø mm	Til.nro
25	HB025	66	HB066	110	HB110
30	HB030	68	HB068	115	HB115
32	HB032	70	HB070	120	HB120
35	HB035	75	HB075	125	HB125
38	HB038	76	HB076	130	HB130
40	HB040	80	HB080	150	HB150
45	HB045	85	HB085	160	HB160
50	HB050	90	HB090	170	HB170
55	HB055	95	HB095	180	HB180
60	HB060	100	HB100	200	HB200
65	HB065	105	HB105		

HEX 6-kulma varret	
HB/120H	Pituus 120mm
HB/180H	Pituus 180mm
HB/300H	Pituus 300mm
HB/450H	Pituus 450mm

SDS-PLUS varret	
HB/120SP	Pituus 120mm
HB/180SP	Pituus 180mm
HB/300SP	Pituus 300mm
HB/450SP	Pituus 450mm

SDS-MAX varret	
HB/180SM	Pituus 180mm
HB/300SM	Pituus 300mm
HB/450SM	Pituus 450mm

Ohjainpora HB/CD11120	Ø 11 x 120mm
Irrotuskiila HB/10135DK	

