

Pistehitsiporat HSS Co8%

PRESTO

Lieriövartinen pidempi malli
HSCo8% Cobolttipitoista pikaterästä

Varastoimme TiN-pinnoitettua Ø8 ja Ø10
sekä pinnoittamatonta Ø6mm

Ø mm	Kokonalspituus	Leikkuupituus	Til.no.
6	66	28	P02181-06,00
8	79	37	P02181-08,00
10	89	43	P0218110,00
TiN-pinnoitetut			
8	79	37	P02181-08,00T
10	89	43	P02181-10,00T

Pakkauskoko 1kpl per paketti / kaikki koot

magafor

Lyhyt malli, Variodrill-kiinnitys
HSCo8% Cobolttipitoista pikaterästä

Varastoimme pinnoitettua Ø8 2903 HX/8

Ø mm	Kokonalspituus	Leikkuupituus	Til.no.
6	45	15	203-6
8	45	15	203-8
10	45	15	203-10
Pinnoitettu			
8	45	15	2903-HX 8
10	45	15	2903-HX 10

Pakkauskoko 1kpl per paketti / kaikki koot



PRESTO HSS Keskiöporat

Varastoimme
sopimuksen mukaan

! DIN 333A, pinnoittamaton HSS-pikateräs
Kärkikulma 118°, upotin 60°

Ø mm	Varsi Ø mm	Kokopituus	Til.no.
1,0	3,15	31,5	P07000-01,00
1,25	3,15	31,5	P07000-01,25
1,6	4,0	35,5	P07000-01,60
2,0	5,0	40,0	P07000-02,00
2,5	6,3	45,0	P07000-02,50
3,15	8,0	50,0	P07000-03,15
4,0	10,0	56,0	P07000-04,00
5,0	12,5	63,0	P07000-05,00
6,3	16,0	71,0	P07000-06,30
8,0	20,0	80,0	P07000-08,00
10,0	25,0	100,0	P07000-10,00
12,5	31,5	125,0	P07000-12,50

Pakkauskoko 1kpl per paketti / kaikki koot

Saatavilla myös BS 328
mitoituksella BS1-BS7.
Kysy tarjous.

