

# PRESTO Konekierretapit YLEISKÄYTTÖÖN

Varastoimme  
sopimuksen mukaan !

Kobolttipitoiset  
kierretapit yleiskäyttöön  
perusteräksille ja  
alumiineille.

Hyvä lämmönsietokyky.

Perusteräksille →  
750N/mm<sup>2</sup> asti

Alumiiniseokset ja  
valualumiini jossa  
>0,5% Si

Konekierretapit läpi- ja pohjarei'ille DIN371 / DIN376

Kobolttipitoista pikaterästä HSS-E Co5% M35

Kierre: Metric ISO-Coarse Thread DIN13, ISO965

Voidaan käyttää myös käsikierretappina.



## Tyyppi BN – Suora leikkuu ja Spiral point-kärki

Läpirei'ille - työntää lastun eteenpäin

## Tyyppi R40N – leikkuu 40° nousulla

Pohjarei'ille- nostaa lastun ylöspäin

### DIN371 M3 - M10

Kierre	P	Kokonais pituus	Tilausnumero
M3	0,5	56	P631332-M3
M4	0,7	63	P631332-M4
M5	0,8	70	P631332-M5
M6	1,0	80	P631332-M6
M8	1,25	90	P631332-M8
M10	1,5	100	P631332-M10

### DIN376 M12 - M42

Kierre	P	Kokonais pituus	Tilausnumero
M12	1,75	110	P631432-M12
M14	2,0	110	P631432-M14
M16	2,0	110	P631432-M16
M18	2,5	125	P631432-M18
M20	2,5	140	P631432-M20
M22	2,5	140	P631432-M22
M24	3,0	160	P631432-M24
M27	3,0		P631432-M27
M30	3,5		P631432-M30
M33	3,5		P631432-M33
M36	4,0		P631432-M36
M39	4,0		P631432-M39
M42	4,5		P631432-M42

### DIN371 M3 - M10

Kierre	P	Kokonais pituus	Tilausnumero
M3	0,5	56	P631363-M3
M4	0,7	63	P631363-M4
M5	0,8	70	P631363-M5
M6	1,0	80	P631363-M6
M8	1,25	90	P631363-M8
M10	1,5	100	P631363-M10

### DIN376 M12 - M42

Kierre	P	Kokonais pituus	Tilausnumero
M12	1,75	110	P631463-M12
M14	2,0	110	P631463-M14
M16	2,0	110	P631463-M16
M18	2,5	125	P631463-M18
M20	2,5	140	P631463-M20
M22	2,5	140	P631463-M22
M24	3,0	160	P631463-M24
M27	3,0		P631463-M27
M30	3,5		P631463-M30
M33	3,5		P631463-M33
M36	4,0		P631463-M36
M39	4,0		P631463-M39
M42	4,5		P631463-M42

Kierretapeille porattavat alkureiät – M Metric ISO Coarse Thread

Poranterät alumiinille ja pehmeämmille teräksille s.56

M	P	Poran ø mm
M1	0,25	0,75
M1,1	0,25	0,85
M1,2	0,25	0,95
M1,4	0,30	1,10
M1,6	0,35	1,25
M1,8	0,35	1,45
M2	0,40	1,60
M2,2	0,45	1,75
M2,5	0,45	2,05

M	P	Poran ø mm
M3	0,50	2,50
M3,5	0,60	2,90
M4	0,70	3,30
M5	0,80	4,20
M6	1,00	5,00
M7	1,00	6,00
M8	1,25	6,80
M9	1,25	7,80
M10	1,50	8,50

M	P	Poran ø mm
M12	1,75	10,20
M14	2,00	12,00
M16	2,00	14,00
M18	2,50	15,50
M20	2,50	17,50
M22	2,50	19,50
M24	3,00	21,00
M27	3,00	24,00
M30	3,50	26,50

M	P	Poran ø mm
M33	3,50	29,50
M36	4,00	32,00
M39	4,00	35,00
M42	4,50	37,50
M45	4,50	40,50
M48	5,00	43,00
M52	5,00	47,00
M56	5,50	50,50