



Konekierretapit **KOVILLE AINEILLE**

Seostetut ja kuumakäsitellyt teräkset
Ruostumattomat ja lämmön- sekä haponkestävät teräkset
Kova pronssi

SUPER ELITE Tukevarakenteiset konekierretapit ISO529

Läpi- ja pohjarei'ille

Kobolttipitoista pikaterästä HSS Co5% M35

TiCN-pinnoitettu

Kierre: Metric ISO-Coarse Thread DIN13, ISO965

Koville ja haastaville materiaaleille
1350N/mm² asti
Erinomainen lämmönsietokyky

Varastoimme sopimuksen mukaan !

Voidaan käyttää myös käsikierretappina.



Super Elite – Suora leikkuu ja Spiral point-kärki

Läpirei'ille - työntää lastun eteenpäin



Super Elite – leikkuu 40° nousulla

Pohjarei'ille- nostaa lastun ylöspäin

ISO529			
Kierre	P	Kokonaispituus	Tilausnumero
M3	0,5	48	P61117-M3
M4	0,7	53	P61117-M4
M5	0,8	58	P61117-M5
M6	1,0	66	P61117-M6
M8	1,25	72	P61117-M8
M10	1,5	80	P61117-M10
M12	1,75	89	P61117-M12
M14	2,0	95	P61117-M14
M16	2,0	102	P61117-M16
M18	2,5	112	P61117-M18
M20	2,5	112	P61117-M20

ISO529			
Kierre	P	Kokonaispituus	Tilausnumero
M3	0,5	48	P61127-M3
M4	0,7	53	P61127-M4
M5	0,8	58	P61127-M5
M6	1,0	66	P61127-M6
M8	1,25	72	P61127-M8
M10	1,5	80	P61127-M10
M12	1,75	89	P61127-M12
M14	2,0	95	P61127-M14
M16	2,0	102	P61127-M16
M18	2,5	112	P61127-M18
M20	2,5	112	P61127-M20

Kierretapeille porattavat alkureiät – M Metric ISO Coarse Thread

Poranterät haastaville materiaaleille s.57

M	P	Poran ø mm
M1	0,25	0,75
M1,1	0,25	0,85
M1,2	0,25	0,95
M1,4	0,30	1,10
M1,6	0,35	1,25
M1,8	0,35	1,45
M2	0,40	1,60
M2,2	0,45	1,75
M2,5	0,45	2,05

M	P	Poran ø mm
M3	0,50	2,50
M3,5	0,60	2,90
M4	0,70	3,30
M5	0,80	4,20
M6	1,00	5,00
M7	1,00	6,00
M8	1,25	6,80
M9	1,25	7,80
M10	1,50	8,50

M	P	Poran ø mm
M12	1,75	10,20
M14	2,00	12,00
M16	2,00	14,00
M18	2,50	15,50
M20	2,50	17,50
M22	2,50	19,50
M24	3,00	21,00
M27	3,00	24,00
M30	3,50	26,50

M	P	Poran ø mm
M33	3,50	29,50
M36	4,00	32,00
M39	4,00	35,00
M42	4,50	37,50
M45	4,50	40,50
M48	5,00	43,00
M52	5,00	47,00
M56	5,50	50,50