



Konekierretapit KOVILLE AINEILLE

Seostetut ja kuumakäsitellyt teräkset
Ruostumattomat ja haponkestävät teräkset
Titaani ja titaaniseokset
Kova pronssi

Konekierretapit **PULVERIPIKATERÄSTÄ** DIN371 / DIN376

Pohjarei'ille

(voidaan käyttää tarvittaessa myös läpirei'ille, lastu vaan poistuu ylöspäin)

Kobolttipitoista pulveripikaterästä HSSE-PM Co5%

TiCN-pinnoitettu

Kierre: Metric ISO-Coarse Thread DIN13, ISO965

Voidaan käyttää myös käsikierretappina.

Koville ja haastaville materiaaleille
1350N/mm² asti
Erinomainen lämmönsietokyky

Varastoimme sopimuksen mukaan !

Tyyppi R40VAX – leikkuu 40° nousulla

Pohjarei'ille - nostaa lastun ylöspäin

DIN371 M3 - M10			
Kierre	P	Kokonaispituus	Tilausnumero
M3	0,5	56	P651386-M3
M4	0,7	63	P651386-M4
M5	0,8	70	P651386-M5
M6	1,0	80	P651386-M6
M8	1,25	90	P651386-M8
M10	1,5	100	P651386-M10
DIN376 M12 - M42			
Kierre	P	Kokonaispituus	Tilausnumero
M12	1,75	110	P651486-M12
M14	2,0	110	P651486-M14
M16	2,0	110	P651486-M16
M18	2,5	125	P651486-M18
M20	2,5	140	P651486-M20
M22	2,5	140	P651486-M22
M24	3,0	160	P651486-M24



Kierretapeille porattavat alkureiät – M Metric ISO Coarse Thread

Poranterät haastaville materiaaleille s.57

M	P	Poran ø mm
M1	0,25	0,75
M1,1	0,25	0,85
M1,2	0,25	0,95
M1,4	0,30	1,10
M1,6	0,35	1,25
M1,8	0,35	1,45
M2	0,40	1,60
M2,2	0,45	1,75
M2,5	0,45	2,05

M	P	Poran ø mm
M3	0,50	2,50
M3,5	0,60	2,90
M4	0,70	3,30
M5	0,80	4,20
M6	1,00	5,00
M7	1,00	6,00
M8	1,25	6,80
M9	1,25	7,80
M10	1,50	8,50

M	P	Poran ø mm
M12	1,75	10,20
M14	2,00	12,00
M16	2,00	14,00
M18	2,50	15,50
M20	2,50	17,50
M22	2,50	19,50
M24	3,00	21,00
M27	3,00	24,00
M30	3,50	26,50

M	P	Poran ø mm
M33	3,50	29,50
M36	4,00	32,00
M39	4,00	35,00
M42	4,50	37,50
M45	4,50	40,50
M48	5,00	43,00
M52	5,00	47,00
M56	5,50	50,50