

SMD30

MAGNEETTIPORAKONE

Reikäjyrsin kapasiteetti
Ø 30mm x 35mm

Kierukkapora kapasiteetti
Ø 16mm Weldon-varrella

Työkalunpidin (kiinteä)
Weldon 19,05mm

Pieni ja kevyt magneettiporakone

- Paino vain 11kg, kompakti rakenne
- Sisäänrakennettu jäähdytys, irrotettava nestepullo

Kone on saatavilla joko korkeammalla tai matalammalla kierrosluvulla käyttötarkoituksesta riippuen.

Sisäänrakennettu
jäähdytys pitimen läpi



Til.no: SMD30

Malli	SMD30
Paino	11kg
Teränpidin	Weldon 19,05mm (kiinteä) Sisäinen jäähdytys pitimen läpi
Kokonaisporausliike	120mm
Reikäjyrsin max	Ø 30mm x 35mm
Kierukkapora max	Ø 13mm kolmileukaistukalla Ø 16mm Weldon-varrella (TD-porat)
Kärkiupotin max	Ø 30mm
Moottori	1050W
Korkeus min/max	Min 315mm / max 515mm
Pituus	262mm (+etukahva 80mm, yht 342)
Leveys	174mm kahvoineen (+ nestepullo)
RPM	1-vaihteinen, valittavissa koneelle joko 650 tai 750 kuormittamaton
Magneetin mitat	80 x 160 x 45mm
Magneetin teho	750kg

Jos käytät enimmäkseen

- HSS-leikkuisia teriä, valitse kone jossa RPM 650
- KM-leikkuisia teriä, valitse kone jossa RPM 750

Myyntipakkaus sisältää:

- säilytyslaatikko
- käyttöohjeet
- magneettiporakone
- turvahihna
- teräsuoja
- poraistukka
- kuusioavain
- venttiilitappi
- takuukortti (12kk)



Poraistukka sisältyy
myyntipakkaukseen

Korkeutta lisättävissä 80mm (max korkeus 515mm)
asentamalla vaihdekotelo kiskon yläreunaan ääriasentoon
esim. käytettäessä poraistukkaa ja pitkiä poria.



Yhteensopiva Weldon-kiinnitteisten
terien ja tarvikkeiden kanssa, mm:

