

MAGBEAST® HM50

Reikäjyrsin kapasiteetti
Ø 50mm x 100mm

Kierukkapora kapasiteetti
Ø 23mm MK2-varrella

Työkalunpidin koneen mukana
MK2 / Weldon 19,05mm
(nestenipalla)

**Jämäkkä peruskone vaativaankin käyttöön
– Kevyt mutta vahva!**

- 13kg painoonsa nähden verraton porauskapasiteetti
- Huoltoystävällisissä kaksoiskiskoissa ei ole kuluvia osia eikä erillistä säätämistä tarvita
- Kokonaisporausliike 150mm, mahdollistaa jopa 100mm syvien reikäjyrsinten käytön (*)

Til.no: JEI-HM50	Perusmalli
Til.no: JEI-HM50S	Kääntyvä jalusta
Til.no: JEI-HM50T	Kierteytysominaisuus
Til.no: JEI-HM50TS	Kääntyvä jalusta + kierteytys
Malli	HM50
Paino	13kg
Teränpidin	Weldon 19,05mm (irrotettavissa)
Istukka	MK2
Kokonaisporausliike	150mm
Reikäjyrsin max	Ø 50mm x 100mm (* ¹)
Kierukkapora max	Ø 13mm kolmileukaistukalla Ø 23mm MK2-varrella
Kärkiupotin max	Ø 40mm
Moottori	1150W
Korkeus min/max	Min 410mm / max 560mm
Pituus	280mm
Leveys	120mm
RPM	465 / 720 kuormittamaton 250 / 450 kuormitettu
Magneetin mitat	85mm x 180mm
Magneetin max teho	1250kg / 12300Nm (25mm levyllä)
dB	Alle 90dB
Väriä	Alle 2,5m/s2

*) Työkalunpitimessä on nestenippa leikkuunestettä varten. Venttiilitappi painuu porauksen edessä työkalunpitimen sisään ja laskee leikkuunesteen reikäjyrsimen sisäpuolelle. Työkalunpitimen sisällä on tilaa venttiilitapille 50mm pituudelta. Porattaessa yli 50mm paksuun materiaaliin käytettävä joko katkaistavaa erikoisventtiilitappia, tai vaihtoehtoisesti paineilmaa jäähdytykseen. Sisäinen jäähdytys on paras vaihtoehto, mutta ulkoinen jäähdytys on parempi kuin ei mitään.



Made in UK / Germany

- | | |
|------------------------|-----------------|
| Myyntipakkaus HM50: | - työkalunpidin |
| - muovilaatikko | - käyttöohjeet |
| - magneettiporakone | - turvaketju |
| - jäähdytysjärjestelmä | - teräsuoja |
| - kuusiokoloavaimet | - irrotuskiila |

MAGBEAST®
Drilling

turbo™
Cutting

STEELBEAST®
Bevelling

JEI
Solutions
.....
Built for Industry